

Полуавтомат сварочный ПДГО-510



Основные преимущества

- Износостойкость изнутри и снаружи. Поломка может произойти только вследствие человеческого фактора.
- Интуитивно понятное управление. Аппараты настолько просты и комфортны в использовании, что для настройки и обслуживания аппаратов нанимать высококвалифицированный «дорогой» персонал не требуется.
- Быстрый и недорогой ремонт. Простой на производстве будет сведен к минимуму.
- Высочайшие показатели по пыле-влаго- грязезащитности.

Полуавтомат сварочный ПДГО-510 предназначен для полуавтоматической сварки сплошной и порошковой проволокой на постоянном токе в среде защитных газов в комплекте с источниками для МИГ/МАГ сварки.



Технические характеристики

MIG/MAG

| Наименование параметра | Значение |
|--|-------------|
| Напряжение питающей сети, В | 27 |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 |
| Количество роликов, шт | 4 |
| Диаметр стальной электродной проволоки, мм | 1,2-1,6 |
| Диаметр порошковой электродной проволоки, мм | 1,6-2,0 |
| Скорость подачи электродной проволоки, м/ч | 120-1100 |
| Тип разъема сварочной горелки | евроразъем |
| Вместимость сварочной кассеты, кг | 15 |
| Масса полуавтомата, кг | 18 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 620x255x425 |

Рекомендуем сварочные выпрямители



ВДУ-506С



Пионер-5000



ТОО «ИТС-Астана»
Гипермаркет сварочного оборудования «В свете сварки»
010000, Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина, 55/1
Тел.: +7 (7172) 911-810
www.its-astana.kz