

# Выпрямитель сварочный ВДМ-6303С



Силовая часть выпрямителя ВДМ-6303С состоит из одного мощного силового трансформатора, современных выпрямительных модулей на диодах с улучшенной системой воздушного охлаждения.

## Основные преимущества

- Жесткая внешняя характеристика
- Класс изоляции Н
- Принудительное охлаждение

Многопостовой выпрямитель сварочный ВДМ-6303С предназначен для комплектации постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из сталей на постоянном токе.



**Скидка  
только до 31 декабря!**

## Технические характеристики

**MMA**

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	3x380
Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А	630
Количество постов, шт	4
Номинальный сварочный ток поста при ПВ-60%, А	315
Коэффициент одновременности работы постов	0,5
Номинальное рабочее напряжение, В	60
Напряжение холостого хода, В, не более	75
Потребляемая мощность, кВА	46
Масса, кг, не более	196
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	700x600x630

Выпрямитель ВДМ-6303С применяется в комплекте с балластными реостатами. Регулирование сварочного тока производится для каждого поста сварки независимо с помощью балластного реостата.

Рекомендуем реостат балластный РБ-306



ТОО «ИТС-Астана»  
Гипермаркет сварочного оборудования «В свете сварки»  
010000, Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина, 55/1  
Тел.: +7 (7172) 911-810.  
[www.its-astana.kz](http://www.its-astana.kz)