

Выпрямитель сварочный БИМАрк-200 PRO Line



Выпрямитель сварочный БИМАрк-200 PRO Line предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, имеет падающую внешнюю характеристику (ММА).

Сварочные аппараты БИМАрк-200 PRO Line аттестованы АЦ НАКС.

Гарантия на сварочные инверторы БИМАрк-200 PRO Line - 3 года!

Новая складная ручка для удобной переноски!



Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220±15%
Номинальная мощность, кВА	7.3
Максимальная мощность, кВА	9.4
Номинальный первичный ток, А	33
Максимальный первичный ток, А	42.7
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20~200
Вид электрической сети	однофазная
Номинальный режим работы ПВ, %	60
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	0,93
КПД, %	85
Напряжение на холостом ходу, В	70
Класс изоляции	Н
Габаритные размеры аппарата, мм	326x122x195
Класс защиты	IP21S
Масса, кг	5.5

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения выпрямителя от сети во время паузы.

Стандартная комплектация: прямой кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м) с электрододержателем; обратный кабель (КГ 1x25мм², медь, 3м) с клеммой заземления; сетевой кабель (1,6м) с евровилкой.

